

## СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

C

### Еластификатор ISOMAT Adiflex-B



Замества водата или част от нея, при работа с лепила за плочки (Isomat AK 20, Isomat AK 10 и др.), хидроизолационни замазки AQUAMAT, и др. Необходима помощ при нестабилни подложки или такива, които са подложени на вибрации, свиване и разширяване. Цвят - бял.

Опаковка	Код	Разход kg/cm <sup>2</sup> /1cm	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 1 kg	<b>011300011</b>	10% от сухо лепило	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>
Опаковка 5 kg	<b>011300051</b>	10% от сухо лепило	<b>8,66</b>	<b>43,30</b>
Опаковка 20 kg	<b>011300201</b>	10% от сухо лепило	<b>8,15</b>	<b>163,00</b>

### Двукомпонентна боя EPOXYCOAT-S



Епоксидна, двукомпонентна боя с разтворител. Осигурява повишена устойчивост на износване, химическа агресия и метеорологични влияния, както и повишена еластичност. Подходяща за боядисване на басейни. Дозировка: 200-300 g/m<sup>2</sup>/слой. Цвят: син. Други цветове по RAL - по поръчка.

Опаковка	Код	Разход	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 9,6 kg (A+B), синя	<b>040617961</b>	200-300 gr/m <sup>2</sup> на слой	<b>15,73</b>	<b>151</b>

### Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC (A+B)



Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образува се от една суха смес на циментова основа (компонент А) и течна смола (компонент В). Подобна на AQUAMAT, но по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и раширения или вибрации. Идеален за термоизолационни плоскости, тераси, басейни, тунели, хидроизолация под керамични плочки, резервоари за питейна вода и др. Дозировка: 2-4 kg/m<sup>2</sup>.

(A+B) 35 kg - gri	Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
	<b>033802351</b>	<b>3.10/1890 kg</b>	<b>3,14</b>	<b>110</b>

### Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE



Хидроизолационна смес на циментова основа. Прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дори и когато те се появяват впоследствие. Поема еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен натиск.

Опаковка	Код	Разход kg/m <sup>2</sup>	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 20 kg	<b>034402201</b>	1.5	<b>1,92</b>	<b>38,40</b>

### Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-FLEX



Гъвкава хидроизолационна запечатка - двукомпонентна. Подобна на AQUAMAT, но е по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации. Разход: 2 - 4 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Опаковка	Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 25+8 kg	<b>031402001</b>	<b>2,25/ 1350kg</b>	<b>2,27</b>	<b>74,91</b>

### Лепило ISOMAT AK 16



Флексово лепило с увеличено отворено време за работа и нулево свличане, за лепене на керамични плочки и гранитогрес върху основи от бетон, замазки, тухлени зидарии, мазилки и т.н. Притежава високи начална и крайна якост на адхезия, и устойчивост на влага. За вътрешно и външно приложение, върху стени и подове. Класифицира се като лепило тип C2 TE според EN 12004. Разход: 1,5-4,0 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Опаковка	Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 25 kg	<b>058502251</b>	<b>0,49/ 1350kg</b>	<b>0,51</b>	<b>12,75</b>

### Лепило ISOMAT AK 20



Висококачествено полимерно лепило за нестабилни основи - модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи, с големи размери, тип gres porcelanato и др., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002. Разход: 1,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Опаковка	Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
Опаковка 25 kg - бял	<b>055801251</b>	<b>0,78/ 1350kg</b>	<b>0,80</b>	<b>20,00</b>

**СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ**

**C**



**Лепило ISOMAT AK 22**

Гъвкаво, висококачествено, полимерно-модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи тип gres porcelanato, стъклокерамика и др., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002. Разход: 1,5 - 4 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
054901251	0,96/ 1350kg	0,98	24,50

Опаковка 25 kg - бял



**Водоотблъскваща фугираща смес ISOMAT Multifill Smalto 1-8**

На циментова основа, усилена с полимерни съставки /смоли/. Има висока механична устойчивост, отлична цетова стабилност и голямо водоотблъскване. Съдържа специални антибактериални съставки, които не позволяват развитието на бактерии върху фугата. Категоризира се като фугираща смес тип CG2 според EN 13888. Разход: 0,2 - 2 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Код	Цена BGN kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
051150120	1,40/ 1080kg	1,43	28,60

Опаковка 20 kg



**Фугираща смес MULTIFILL 2-5**

Фугираща смес за плочки на циментова основа. За фугиране на стени и подови плочки. За вътрешно и външно приложение. Категория фуга тип CG2 според EN 13888. Multifill 0-5 за дебелина на фугата до 5 мм. Разход: 0,2-2,0 кг/м<sup>2</sup> в зависимост от размера на плочката и големината на фугата. Разход: 0,2 - 2 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

Код	Цена BGN/kg, палет	Цена BGN/kg	Цена BGN
051101251	1,10/ 1350kg	1,14	28,50

Опаковка 25 kg



**ISOMAT DUROCRET**

Полимерна, циментова смес за поправки и корекции на бетон или тухлени зидарии, за изработване на холкери и т.н. Класифицира се като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип RCC R2 според EN 1504-3.

Код	Разход kg/cm <sup>2</sup> /1cm	Цена BGN/kg	Цена BGN
031000251	15	0,80	20,00

Опаковка 25 kg



**Циментова замазка ISOMAT MEGACRET 40**

Високоякостна фибрирана циментова смес за поправка на носещи и неносещи бетонови елементи.

Код	Разход kg/cm <sup>2</sup> /1cm	Цена BGN/kg	Цена BGN
032202251	17.5	0,87	21,75

Опаковка 25 kg



**Свръхбързотвърдяващ се цимент ISOMAT AQUAFIX**

Спира моментално водни течове. Дозировка: ~1,6 kg/lit пространство.

Код	Разход kg/lit	Цена BGN/kg	Цена BGN
031500015	1.6	5,60	5,60
031500055	1.6	3,78	18,90

Опаковка 1 kg

Опаковка 5 kg



**Епоксидна фугираща смес с 2 компонента MULTIFILL-EPOXY THIXO**

Без разтворители. Използва се, където се изисква голяма устойчивост на химична и механична агресия. Подходяща за плочки с висока химическа устойчивост и за фугиране на плочки за стени и подове в промишлени помещения, басейни. Има отлична обработваемост. Почиства се лесно преди да се втвърди. Дозировка: 0,2-5,0 kg/m<sup>2</sup>.

Код	Разход kg/m <sup>2</sup>	Цена BGN/kg	Цена BGN
053921101	0.2-5.0	11,96	119,60

Опаковка 10 kg - бял



**Лента WATERSTOP 1520 набъбваща бетонитна**

Лента от специално преработена смес на бетонит и каучук. Подходяща за запечатване и хидроизолация на работни fugи в бетона (напр. под-стена в басейни).

Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN
062500001	30 m	-	7,60 лв./л. м
063001050	50 m	-	2,00 лв./л. м
120501502	50 m	-	1,42 лв./л. м

30 м/кашон

Хидроизолационна лента 12 cm/50 m

Хидроизолационна мрежа 100 cm/50 m