



Еластификатор ISOMAT Adiflex-B.

Замества водата или част от нея, при работа с лепила за плочки (Isomat AK 20, Isomat AK 10 и др.), хидроизолационни замазки AQUAMAT, и др. Необходима помощ при нестабилни подложки или такива, които са подложени на вибрации, свиване и разширяване. Цвят - бял.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 1 к2 | 011300011 | 9,07 | 9,07 | 10% от сухо лепило |
| опаковка 5 к2 | 011300051 | 8,17 | 40,85 | 10% от сухо лепило |
| опаковка 20 к2 | 011300201 | 7,70 | 154,00 | 10% от сухо лепило |



Пластификатор за бетон PLASTIPROOF.

Пластификатор за бетон - тип А. Добавка за водоплътност с пластифициращ ефект.

Добавена към бетона го пластифицира и подобрява водоплътността му.

Цвят: тъмно кафяв. Дозировка: 0,2-0,5 kg на 100 kg цимент.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход к2/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 20 к2 | 012000201 | 2,06 | 41,20 | 17,5 |



ISOMAT ADIUM 150

Течна добавка работеща като суперпластификатор за бетон. При добавяне към готова бетонова смес повишава значително обработваемостта на бетона (самоуплътняващ се бетон), без да се добавя допълнително вода.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход к2/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|-------------------------------|
| опаковка 20 к2 | 012801201 | 6,00 | 120,00 | 0,2 - 0,5 к2 на 100 к2 цимент |



ISOMAT DOMOLIT

Пластификатор и забавител за мазилки. Заместител на вар. DOMOLIT запазва всички свойства, които варта придава на мазилките и елиминира нейните недостатъци. Повишава адхезията с основата. Въздуховъвличащото действие подобрява пластичността. Значително намалява цената на мазилката. Не съдържа хлориди и съставки, предизвикващи корозия.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход к2/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|----------------------|
| опаковка 1 к2 | 010103011 | 3,86 | 3,86 | 75 гр./25 к2. цимент |
| опаковка 5 к2 | 010103051 | 3,41 | 17,05 | |
| опаковка 20 к2 | 011400201 | 3,29 | 65,80 | |



ISOMAT ADINOL-DM

Добавка за водоплътност за замазки и неармирани бетони, с пластифициращи свойства. Подобрява пластичността и ограничава появата на пукнатини и свиване на бетона. Увеличава устойчивостта на корозия. Водонепропускливостта се постига с равномерно разпределение на водоплътно активен агент. Дозировка: 1,0 kg на 100 kg цимент за замазки. 1,0 kg на 100 kg суха смес (цимент+вар) за мазилки или 400-500 g за 25 kg цимент. 0,8 kg на 100 kg цимент за бетон.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход к2/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 1 к2 | 011000011 | 4,74 | 4,74 | - |
| опаковка 5 к2 | 011000051 | 3,59 | 16,90 | - |
| опаковка 20 к2 | 011000201 | 2,84 | 56,80 | - |



Синтетична смола ADIPLAST.

Строителна синтетична смола за подобряване на физико-химичните характеристики и устойчивост на химическа агресия на замазки и мазилки. Прилага се и като лепващ слой между стари и нови бетони, замазки и мазилки. Дозировка: във водата за смесване при съотношение ADIPLAST : Вода = 1:1 до 1:5.

| Описание | Кат. № | BGN к2 | BGN опаковка | Разход к2/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 5 к2 | 011400051 | 6,61 | 33,05 | - |
| опаковка 20 к2 | 011400201 | 6,38 | 127,60 | - |



ISOMAT DS-99

Подобряваща смола за лепила на плочки и фуги. Увеличава адхезията на лепилните и фугираци смеси с подложката, устойчивостта, якостта на натиск, огъване и замръзване. Усилва водоплътността. Разрежда се с вода за смесване при съотношение DS-99 : вода = 1:1 до 1:2.

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Разход kz/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 1 kz | 011600015 | 5,33 | 5,33 | - |
| опаковка 5 kz | 011600055 | 4,72 | 23,60 | - |
| опаковка 20 kz | 011600205 | 4,25 | 85,00 | - |



Препарат за почистване CL CLEAN.

Течен препарат за почистване на плочки и естествени камъни от остатъци на вар, цимент, мазилки, гипс и гр. Дозировка: 150-200 g/m², според вида на остатъка.

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Разход kz/кв.м/1см |
|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 5 kz | 140200051 | 2,89 | 14,45 | - |



ИМПРЕГНАТОР ISOMAT PS-21

Водоотблъскващ импрегнатор на силиконова основа без разтворители. Подходящ е за импрегниране и водозащита на фуги на плочки и защита от гъжовни води на различни повърхности.

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Разход л/м ² |
|---------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|
| опаковка 1 л | 020701011 | 7,90 | 7,90 | 0,2 – 0,4 |
| опаковка 5 л | 020701051 | 6,23 | 31,15 | |
| опаковка 20 л | 020701201 | 6,01 | 120,20 | |



Двукomпонентна боя EPOXYCOAT-S

Епоксидна, двукomпонентна боя със разтворители. Осигурява повишена устойчивост на износване, химическа агресия и метеорологични влияния, както и повишена еластичност. Подходяща за боядисване на басейни. Дозировка: 200-300 g/m²/слой. Цвят: син. Други цветове по RAL - по поръчка.

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Цвят |
|-----------------|-----------|--------|--------------|------|
| опаковка 9,6 kz | 040617961 | 14,93 | 143,33 | син |



ISOMAT DUROFLOOR-BI - Безцветно двукomпонентно епоксидно покритие за импрегниране на бетонови басейни преди полагане на боя EPOXYCOAT-S.

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Разход, гр/м ² |
|----------------|-----------|--------|--------------|---------------------------|
| опаковка 4 kz | 040300041 | 18,48 | 73,92 | 150 - 250 |
| опаковка 10 kz | 040302100 | 15,93 | 159,30 | |



ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ ISOMAT

Синтетични влакна от полипропилен с дължина 12 мм., специално обработени, за усилване на бетоно и замазки. Прибавени към бетона и замазката водят до намаляване и предотвратяване на пукнатините. Подобряват еластичността, якостта на триене и удар и спойката на замазките при полагането им.

| Описание | Кат. № | BGN опаковка | Разход гр/м ³ |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
| опаковка 600 гр | 132700063 | 7,32 | 900-1200 |
| опаковка 900 гр | 132700093 | 10,75 | |



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC (A+B)

Еластична, хидроизолационна запечатка с 2 компонента. Образувана се от една суха смес на циментова основа (компонент А) и течна смола (компонент В). Подобна на AQUAMAT, но по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации. Идеален за термоизолационни плоскости, тераси, басейни, тунели, хидроизолация под керамични плочки, резервоари за питейна вода и гр. Дозировка: 2-4 kg/m².

| Описание | Кат. № | BGN kz | BGN опаковка | Разход kz/кв.м/1см |
|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| (A+B) 35 kz - сув | 033802351 | 3,02 | 105,70 | 1,5 |



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE

Хидроизолационна смес на циментова основа. Прониква в структурата на бетона и постоянно го предпазва от попадане на вода. Има способността да запечатва малки пукнатини, дораз и когато те се появяват впоследствие. Поема еднакво добре положителен и отрицателен хидростатичен натиск.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 20 кз | 034402201 | 1,71 | 34,20 | 1,5 |



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT

Хидроизолационна циментова запечатка. Издържа на хидростатично налягане до 7 атм. по DIN 1048.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз - сиб | 031702255 | 1,16 | 29,00 | 2,0 - 4,0 |



Хидроизолация ISOMAT AQUAMAT-FLEX

Гъвкава хидроизолационна запечатка - двуконпонентна. Подобна на AQUAMAT, но е по-подходяща за повърхности които имат или се очаква да имат пукнатини, поради свивания и разширения или вибрации.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25+8 кз | 031402001 | 2,17 | 71,61 | 2,0 - 4,0 |



Лепило ISOMAT MULTIFIX AK 10

Висококачествено лепило за плочки и термоизолационни плоскости. Препоръчва се за шпакловане на топлоизолационни плоскости. Има нулево свличане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C1 T според EN 12004.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз | 050102251 | 0,39 | 9,75 | 1,5 - 4,0 |



Лепило ISOMAT AK 20

Висококачествено полимерно лепило за нестабилни основи - модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи, с големи размери, тип gres porcelanato и гр., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз - бял | 055801251 | 0,76 | 19,00 | 1,5 - 4,0 |



Лепило ISOMAT AK 22

Гъвкаво, висококачествено, полимерно-модифицирано, циментово лепило за плочки: абсорбиращи и неабсорбиращи тип gres porcelanato, стъклокерамика и гр., върху различни основи. Специално, където се изисква висока якост, еластичност и устойчивост на влага. Има нулево свличане и голямо технологично време за полагане. За вътрешно и външно приложение. Категория лепило тип C2 TE S1 според EN 12004 и EN 12002.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз - бял | 054901251 | 0,94 | 23,50 | 1,5 - 4,0 |



ISOMAT MEGAGROUT 101

Разливна, несвиваема циментова смес с високи якости. Подходяща за замазка на основи, замонолитване на машини, анкерирание, фундиране на прецизно машинно оборудване. Полага се при дебелина до 100 мм. Притежава високи начални и крайни якости, отлична адхезия към стомана и бетон, устойчивост на удари и вибрации, намалено водопроникване.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз | 032902251 | 0,83 | 20,75 | 21,5 |



Водоотблъскваща фугираща смес ISOMAT Multifill Smalto 0-8
 На циментова основа, усилена с полимерни съставки /смоли/. Има висока механична устойчивост, отлична цвятова стабилност и голямо водоотблъскване. Съдържа специални антибактериални съставки, които не позволяват развитието на бактерии върху фугата. Категоризира се като фугираща смес тип CG2 според EN 13888.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 20 кз | 051150120 | 1,38 | 27,60 | 0,2 - 2,0 |



Фугираща смес MULTIFILL 0-5
 Фугираща смес за плочки на циментова основа. За фугиране на стенни и подови плочки. За вътрешно и външно приложение. Категория фуга тип CG2 според EN 13888. Multifill 0-5 за дебелина на фугата до 5 мм. Разход: 0.2-2.0 кз/м² в зависимост от размера на плочката и големината на фугата.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз | 051101251 | 0,99 | 24,75 | 0,2 - 2,0 |



ISOMAT MEGACRET 10
 Циментова смес за корекции с фибри и висока якост. Подходяща смес за ремонт с високи изисквания на бетонови и стоманобетонови елементи. Полага се с дебелина до 10 мм, ръчно или машинно.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз | 033401251 | 0,89 | 22,25 | 17,5 |



Циментова замазка ISOMAT MEGACRET 40.
 Високоякостна фибрирана циментова смес за поправка на носещи и неносещи бетонови елементи

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 25 кз | 032202251 | 0,82 | 20,50 | 17,5 |



Свърхбързотвърдяващ се цимент ISOMAT AQUAFIX.
 Спира моментално водни течове. Дозировка: ~1,6 kg/lit пространство.

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 1 кз | 031500015 | 4,97 | 4,97 | 17,5 |
| опаковка 5 кз | 031500055 | 3,27 | 16,35 | 17,5 |



Епоксидна фугираща смес с 2 компонента MULTIFILL-EPOXY THIXO
 Без разтворители. Използва се, където се изисква голяма устойчивост на химична и механична агресия. Подходяща за плочки с висока химическа устойчивост и за фугиране на плочки за стени и подове в промишлени помещения, басейни. Има отлична обработваемост. Почиства се лесно преди да се втвърди. Дозировка: 0,2-5,0 kg/m².

| Описание | Кат. № | BGN кз | BGN опаковка | Разход кз/кв.м/1см |
|----------------------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| опаковка 10 кз - бял | 053921101 | 10,18 | 101,80 | 17,5 |



Лента WATERSTOP 1520 набъбваща бетонитна
 Лента от специално преработена смес на бетонит и каучук. Подходяща за запечатване и хидроизолация на работни фуги в бетона (напр. под-стена в басейни).

| Описание | Кат. № | BGN | Цена опаковка | Разход кз/кв.м |
|------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 30 м/кашон | 062500001 | 7,19 лв./л.м | - | - |



Хидроизолационна лента. Специални, еластични термопластични материали.

| Описание | Кат. № | BGN | BGN опаковка | Разход кз/кв.м |
|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 12 см / 50 м | 063001050 | 1,89 лв./л.м | - | - |



Армировъчна мрежа ISOMAT. Специални, от еластични термопластични материали.

| Описание | Кат. № | BGN | BGN опаковка | Разход кз/кв.м |
|---------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|
| 100 см / 50 м | 120501502 | 1,16 лв./м ² | - | - |